



Høyde: 600 mm | **Bredde:** 700 mm
Dybde: 210 mm



Maks
7.0kW



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

STANDARD GULV

- Norges bestselgende gulvmodell

Tusenvis av norske hjem har valgt vår standard gulvmodell som varmepumpe. Dette er vår bestselgende gulvmodell i over 15 år. Selv om designet har holdt seg, er teknologien oppdatert flere ganger med nye unike Daikin løsninger. Daikins standard gulvmodell har to utblåsnings og nedre utblåsnings sikrer behagelig spredning av varme langs gulvene.

Farge:



Derfor skal du velge Standard Gulv

- ▶ Takket være vifte både oppe og nede er denne modellen perfekt for gulvkalde hus.
- ▶ Kan monteres under et vindu
- ▶ St. Gulv 35 gir hele 4.0kW varme ved -15°C og utrolige 3.3kW ved -25°C ute
- ▶ Åpen bunnpanne-patent gir problemfri avriming
- ▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet, fabrikktestet ned til -25°C ute

INNEDEL				FVXS25F		FVXS35F	
Kjølekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.2/2.5/5.1		1.4/3.5/5.6	
Varmekapasitet	Min./nom./maks.	kW		1.0/4.5/6.5		1.1/5.6/7.0	
Årsvarmefaktor SCOP				4.04		3.80	
Lydtrykk	Kjøling	S/L/M/H	dBA	23/26/32/38		24/27/33/39	
	Oppvarming	S/L/M/H	dBA	23/26/32/38		24/27/33/39	
Varmekapasitet ved +7 / +2 / -7 / -15 / -20 / -25 °C			kW	6.5 / 6.2 / 4.2 / 3.6 / 3.3 / 3.1		7.0 / 6.4 / 4.7 / 4.0 / 3.5 / 3.3	
Effektforbruk		Min/maks.	kW	0.240-2.330		0.240-2.650	